

deepair

COOLIZER

استمتع بـهواء نقي
وبارد دائمًا بفضل
جهاز
!COOLIZER



استهلاك منخفض
لمساحات واسعة!

ميزات تقنية

أبعاد الكابين 1320×1200×1200 ملم	أبعاد المحوري	نوع المروحة 25.000 م³/ساعة	حجم الهواء
وزن 70 كغ	قطر المروحة Ø615 ملم	قدرة المحرك 1,5 كيلوواط	فoltage المحرك
وزن الاستخدام 110 كغ	عدد الدورات بالدقيقة الواحدة 1390 دوره	ضغط المروحة 230 باسكال	ضغط المروحة
أبعاد الفتاة Ø660 ملم	حجم الخزان 40 لتر	تدفق المحرك 6,81 أمبير	تدفق المحرك
سرعة المروحة 12 مرحلة	أبعاد خلية التبريد 1000×880×100 ملم	مساحة خلية التبريد 220 فولت	فولت
	2 3,52 م²	أوتوماتيك	أتوماتيك
			تخالية

ميزات النظام

يُوفِر تهوية طبيعية لسبب توفير هواء نظيف باستمرار للداخل.

سهولة التركيب. يمكن تغيير مكانه بسهولة عند الحاجة. تنوّع في خيارات التركيب يتناسب مع متطلبات المكان.

انبعاثات الكربون « 0 » لا يطلق غازات ضارة. تكلفة صيانة منخفضة.

يستهلك طاقة أقل بنسبة 80% مقارنة بأنظمة التكييف التقليدية.

تكلفة تركيب أقل بنسبة 80% مقارنة بأنظمة التكييف التقليدية.

نظام التبريد التبخيري هو الخيار الأكثر اقتصادية وراحة لطبقة احتياجات التبريد للمؤسسات التجارية المتوسطة أو الكبيرة، أو للمنشآت الصناعية أو لمساحات الواسعة. تعتمد فعالية التبريد التبخيري على ضمان تتبّع جميع خلايا التبريد خلال التشغيل، وتحديد حجم مروحة النظام والمحرك لتوفير تدفق الهواء المناسب للمنطقة.

يُوفِر ظروف تبريد للمكان باستخدام هواء نقي بنسبة 100% ولا يجفف هواء المكان.



صديق للبيئة

لا يطلق غازات ضارة بالبيئة ولا يجفف الهواء أثناء التبريد، مما يُوفِر جودة عالية للهواء الداخلي.



هواء نقي وظروف مريحة

يُوفِر ظروف تبريدية طبيعية بسبب تدوير الهواء باستمرار داخل المكان.



تكلفة تشغيل منخفضة

يستهلك طاقة أقل بنسبة 80% مقارنة بأنظمة التكييف التقليدية التي تعتمد على الغاز.