

evapor

ECOMASTER



تبريد مثالي بداخل
اماكن العمل
بظروف صحية!

مميزات تقنية

حجم الهواء	20.000 م ³ /ساعة	نوع المروحة	محوري	أبعاد الكابين	1177×1200×1200 ملم
قدرة المحرك	1,5 كيلوواط	نوع المروحة	Ø630 ملم	الوزن	70 كغ
ضغط المروحة	230 باسكال	عدد الدورات بالدقيقة الواحدة	1390 دورة	وزن الاستخدام	110 كغ
تيار المحرك	6,81 أمبير	حجم الخزان	40 لتر	أبعاد القناة	670×670 ملم
فولت	220 فولت	أبعاد خلية التبريد	100×840×780 ملم	سرعة المروحة	12 مرحلة
تخلية	أوتوماتيك	مساحة خلية التبريد	2,65 م ²		

بالإضافة إلى ذلك، تقدم وحدات التبريد التبخيري ترطيبًا للهواء بشكل مباشر، مما يمنع جفاف الأنف والحنجرة، ويخفف من أعراض الربو. هذا يساعد على التنفس بشكل مريح ويعزز الراحة الشخصية.

تقوم مبرداتنا بتصفية الجراثيم والغبار وجيوب اللقاح والدخان القادم من الخارج، مما يجعل هواء المحيط الداخلي أكثر نظافة وصحة، وفي الوقت نفسه توفر هواء مبرد ونقي بنسبة 100%. تعمل مبردات التبخير عن طريق جلب الهواء الطلق إلى الداخل، مما يمنحها تفوقًا هامًا في خلق بيئة حيوية وصحية مقارنة بأنظمة التكييف التقليدية التي تعيد تدوير الهواء القديم باستمرار.



صديق البيئة

لا يطلق غازات ضارة بالبيئة ولا يجفف الهواء أثناء التبريد، مما يوفر جودة عالية للهواء الداخلي.



هواء نقي وظروف مريحة

يوفر ظروف تبريد طبيعي لسبب تدوير الهواء باستمرار داخل المكان.



تكلفة تشغيل منخفضة

يستهلك طاقة أقل بنسبة 80% مقارنة بأنظمة التكييف التقليدية التي تعتمد على الغاز.